



PFT DURCHLAUFMISCHER | 08/2011

**NEU**

## PFT LOTUS XS

Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig, einfach zu bedienen – der kleine, handliche und preiswerte Durchlaufmischer von PFT

### Funktionsbeschreibung

Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.

Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung.

Durch den optimal platzierten Wasser einlauf entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbst-reinigend.

### Einsatzgebiete

Für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie:

- ▶ Mauer Mörtel
- ▶ Leichtmauermörtel
- ▶ Klebe- und Armierungsmörtel
- ▶ Kratzputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Ausgleichmassen
- ▶ Vormauer Mörtel
- ▶ Reibeputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel

... und vieles mehr

### Vorteile auf einen Blick

- ▶ robuste Bauart
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- ▶ verstellbare Einfüllhöhe
- ▶ eingriffssicherer Spezial-Mörtelauslauf
- ▶ bequemes Transportieren
- ▶ wartungsfreies Außenlager
- ▶ klein, leicht, handlich und kompakt
- ▶ rollbares, abnehmbares Fußgestell
- ▶ ohne tiefgezogenem Auslaufstutzen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübels



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS-D/2.5M/08.11/FLY

## Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ [info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de)

▶ [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

## Technische Daten

## PFT LOTUS XS

## Grundausrüstung

<b>Art.-Nr.</b>	00 24 60 57
<b>Mischleistung*</b>	ca. 20l/min
<b>Antrieb</b>	1,3 kW Getriebemotor 230 V, 1 Phase, 50 Hz
<b>Drehzahl</b>	280 U/min
<b>Stromanschluss</b>	230 V, 1 Phase, 50 Hz, Schuko-Stecker
<b>Wasseranschluss</b>	3/4" Schlauch

Durchlaufmischer PFT LOTUS XS komplett mit:

- Getriebemotor 1,3 kW
- Stahlmischrohr
- Spezialmischwelle
- abnehmbarer Mörtelauslauf
- Wasserarmatur mit Druckminderer
- rollbares Fußgestell, abnehmbar
- Bedienungsanleitung

## Maße und Gewicht

Behältervolumen	50l
Länge über alles	1.215 mm
Breite über alles	645 mm
Höhe über alles	880 – 1.020 mm, höhenverstellbar
Auslaufhöhe	440 – 580 mm

<b>Gesamtgewicht</b>	65 kg
----------------------	-------

\* je nach Mörtelqualität, Konsistenz und Dosier- und Mischwellensegment

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60  
97343 Iphofen  
Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen

Knauf Gips  
Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF  
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte  
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit  
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe  
Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos  
Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation  
Dämmstoffe aus Steinwolle,  
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral  
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite  
AQUAPANEL® Cement Boards,  
Perlite

Sakret Bausysteme  
Trockenmörtel für  
Neubau und Sanierung